

VOLKSWAGEN BAKIM KAPSAMLARI

BAKIM KONTROL NOKTALARI

- 1 Motor yağı ve yağ filtresi değişimi
- 2 Fren balatası kalınlığı ve fren diski durumu kontrolü
- 3 Bakım aralığı göstergesinin sıfırlanması
- 4 Şanzıman, aks ile direksiyon körüklerinin sızıntı ve hasar açısından görsel kontrolü
- 5 Fren sistemi ve amortisörlerde sızdırmazlık ve hasar kontrolü
- 6 Kontrol lambaları, iç/dış aydınlatma, sinyal ve korna sisteminin işlev kontrolü
- 7 Otomatik sürüş ışığı kumandası fonksiyon kontrolü
- 8 Statik viraj lambası (viraj farı) fonksiyon kontrolü
- 9 Cam silme sistemi fonksiyonu, fiske ayarı ve hasar kontrolü
- 10 Cam suyu seviyesi ve donma seviyesi kontrolü
- 11 Silecek süpürgelerinin servis konumuna getirililmesi ve hasar kontrolü
- 12 Motor bölmesinde sıvı kaçaqlarının görsel kontrolü
- 13 Lastik basıncı kontrolü ve gerekliyse düzeltilmesi
- 14 Stepne basıncı kontrolü ve gerekliyse düzeltilmesi
- 15 Dört lastik aşınma durumu ve dış derinliği kontrolü
- 16 Stepne lastiği aşınma durumu ve dış derinliği kontrolü
- 17 Akünün test cihazı ile kontrolü
- 18 Fren hidroliği seviyesi/değişim periyodu/nem oranı kontrolü
- 19 Soğutma sistemi antifriz ve soğutma suyu seviyesi kontrolü
- 20 LED far ayar kontrolü
- 21 Sis farı-far ayar kontrolü
- 22 İç mekan aydınlatması, bagaj bölmesi ve torpido gözü lambasının kontrolü
- 23 Lastik basıncı ayarlandıktan sonra kalibre işlemi
- 24 Koku ve alerjen filtresi kontrolü, gerekirse değişimi
- 25 Hava filtresi kontrolü, gerekirse değişimi
- 26 Test sürüşü

EK OLARAK

- 27 Ön cam hasar kontrolü
- 28 Gövde ile ek parçaların hasar ve korozyon açısından görsel kontrolü
- 29 Rot başlarının hasar durumu, boşluğu ve sızdırmazlık kontrolü
- 30 Egzoz sisteminin sızıntı ve hasar açısından görsel kontrolü
- 31 Alt taban koruması, taban kaplaması, hat tesisatı ve tapaların hasar kontrolü
- 32 Ön ve arka amortisör kule takozu ve helezon yayların hasar kontrolü
- 33 Koku ve alerjen filtresi değişimi
- 34 Hava filtresi değişimi
- 35 Açılır tavan var ise bakımı (ek ücrete tabidir)

EK OLARAK

- 38 Bujilerin değiştirilmesi
- 39 V Kayış değiştirilmesi
- 40 Şanzıman yağı değiştirilmesi (DSG araçlar için, belirli araç tiplerinde)

EK OLARAK

- 41 Kam mili tahriki triger kayışı değişimi
- 42 Soğutma sıvısı pompa tahriki için triger kayışı değişimi
- 43 Şanzıman yağı değiştirilmesi (DSG araçlar için, belirli araç tiplerinde)

HER 15.000 KM YA DA YILDA BİR

HER 30.000 KM YA DA 2 YILDA BİR

HER 60.000 KM'DE BİR

HER 120.000 KM'DE BİR