

VOLKSWAGEN BAKIM KAPSAMLARI

BAKIM KONTROL NOKTALARI

- 1 Motor yağı ve yağ filtresi değişimi
- 2 Açılır tavan var ise bakımı (ek ücrete tabidir)
- 3 Fren balatası kalınlığı ve fren diski durumu kontrolü
- 4 Bakım aralığı göstergesinin sıfırlanması
- 5 Şanzıman, aks ile direksiyon körüklerinin sızıntı ve hasar açısından görsel kontrolü
- 6 Fren sistemi ve amortisörlerde sızdırmazlık ve hasar kontrolü
- 7 Kontrol lambaları, iç/dış aydınlatma, sinyal ve korna sisteminin işlev kontrolü
- 8 Otomatik sürüş ışığı kumandası fonksiyon kontrolü
- 9 Statik viraj lambası (viraj farı) fonksiyon kontrolü
- 10 Cam silme sistemi fonksiyonu, fıskiye ayarı ve hasar kontrolü
- 11 Cam suyu seviyesi ve donma seviyesi kontrolü
- 12 Silecek süpürgelerinin servis konumuna getirilmesi ve hasar kontrolü
- 13 Motor bölmesinde sıvı kaçaqlarının görsel kontrolü
- 14 Lastik basıncı kontrolü ve gerekliyse düzeltilmesi
- 15 Stepne basıncı kontrolü ve gerekliyse düzeltilmesi
- 16 Dört lastik aşınma durumu ve dış derinliği kontrolü
- 17 Stepne lastiği aşınma durumu ve dış derinliği kontrolü
- 18 Akünün test cihazı ile kontrolü
- 19 Fren hidroliği seviyesi/değişim periyodu/nem oranı kontrolü
- 20 Soğutma sistemi antifriz ve soğutma suyu seviyesi kontrolü
- 21 LED far ayar kontrolü
- 22 Sis farı-far ayar kontrolü
- 23 İç mekân aydınlatması, bagaj bölmesi ve torpido gözü lambasının kontrolü
- 24 Lastik basıncı ayarlandıktan sonra kalibre işlemi
- 25 Koku ve alerjen filtresi kontrolü, gerekirse değişimi
- 26 Hava filtresi kontrolü, gerekirse değişimi
- 27 Test sürüşü

EK OLARAK

- 28 Ön cam hasar kontrolü
- 29 Gövde ile ek parçaların hasar ve korozyon açısından görsel kontrolü
- 30 Rot başlarının hasar durumu, boşluğu ve sızdırmazlık kontrolü
- 31 Egzoz sisteminin sızıntı ve hasar açısından görsel kontrolü
- 32 Alt taban koruması, taban kaplaması, hat tesisatı ve tapaların hasar kontrolü
- 33 Ön ve arka amortisör kule takozu ve helezon yayların hasar kontrolü
- 34 Koku ve alerjen filtresi değişimi
- 35 Hava filtresi değişimi

EK OLARAK

- 36 Bujilerin değiştirilmesi
- 37 Şanzıman yağının değiştirilmesi (DSG araçlar için, belirli araç tiplerinde)

EK OLARAK

- 38 V kayışının değiştirilmesi
- 39 Kam mili tahriki triger kayışı değişimi
- 40 Soğutma sıvısı pompa tahriki için triger kayışı değişimi
- 41 Şanzıman yağının değiştirilmesi (DSG araçlar için, belirli araç tiplerinde)

HER 15.000 KM YA DA YILDA BİR

HER 30.000 KM YA DA 2 YILDA BİR

HER 60.000 KM'DE BİR

HER 120.000 KM'DE BİR